

Schneidmischer-Zwilling SM-ZW 45/114 T2M-R

Technische Daten

Sonderausführung: Schneidmischer und Wolf sind gegeneinander verriegelt und können nicht gleichzeitig betrieben werden!

Typenbezeichnung	444	
Ausführung	Standard	verstärkter Antrieb
Elektrische Daten		
Betriebsspannung (Standard)	400V/50Hz	
Nenn-Anschlussleistung	9 kW	12 kW
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	25 A gL/gG	35 A gL/gG
Drehzahlen		
Messerwelle	1200/2400 min ⁻¹	1500/3000 min ⁻¹ 1800/3600 min ⁻¹ (optional)
Mischgang (vor- und rückwärts)	75/150 min ⁻¹	
Schüssel	9/18 min ⁻¹	
Verarbeitungsleistung Fleischwolf	bis 25 kg/min	
Optimale Chargengrößen		
Brühwurst	36 kg	
Kochwurst	32 kg	
Rohwurst	20 kg	
Gewicht ⁵⁾	890 kg	920 kg

Schneidmischer-Zwilling SM-ZW 45/114 T2M-R

Technische Daten

Standardausführung: Schneidmischer und Wolf sind nicht gegeneinander verriegelt und **können gleichzeitig betrieben werden!**

Typenbezeichnung	444	
Ausführung	Standard	verstärkter Antrieb
Elektrische Daten		
Betriebsspannung (Standard)	400V/50Hz	
Nenn-Anschlussleistung	14,5 kW	17,5 kW
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	35 A gL/gG	50 A gL/gG
Drehzahlen		
Messerwelle	1200/2400 min ⁻¹	1500/3000 min ⁻¹ 1800/3600 min ⁻¹ (optional)
Mischgang (vor- und rückwärts)	75/150 min ⁻¹	
Schüssel	9/18 min ⁻¹	
Verarbeitungsleistung Fleischwolf	bis 25 kg/min	
Optimale Chargengrößen		
Brühwurst	36 kg	
Kochwurst	32 kg	
Rohwurst	20 kg	
Gewicht ⁵⁾	890 kg	920 kg